

# Tankreinigungsventilator

**ATEX-Konformität für  
Gerätegruppe II  
Kategorie 2G**

**Technische Daten:**

Leistung bis 40 m<sup>3</sup>/min.  
Schlauchanschluss Druck- und  
Saugseite, Ø200 mm.  
Einphasenmotor 220V, 50Hz.  
Motorschutzschalter.  
Anschlussfertig mit 6 m ver-  
stärktem Kabel.  
Anschliessbar an Lichtsteckdo-  
se,  
Absicherung 10 A.  
Motorschutzart EEx d II BT4  
Gewicht: 42 kg

Zusätzlich lieferbar:  
Schläuche à 7,5 m, Ø200 mm,  
Schlauchkupplungen  
Lieferbar ab Lager.

**MEIDINGER AG**

Binnerstrasse 84  
CH-4123 ALLSCHWIL

Tel. : +41 (0)61 487 44 11

Fax : +41 (0)61 487 44 00

Email : atex@meidinger.ch



## Typ B280-5 Tragbar

**Einsatzbereich:**

Absaugung aus Zone 1 und 2  
Aufstellung Zone 1 und 2

Tankreinigungsarbeiten (speziell Benzintanks, Öltanks usw.),  
Kanalentlüftung, Feuerwehren, Garagen, Baustellen, usw.

Auch Varianten in nicht ex-geschützter Ausführung mit Benzin-  
motor oder elektrischem Antrieb.

Verwendung überall dort, wo ein mobiles Gerät notwendig ist,  
um schlechte Luft weg oder frische Luft zuzuführen.

**MEIDINGER**  
WITT